


Технический паспорт изделия : LID12356--

Marra LED полоса 14,4Вт/м 60LED/м 1150лм/м 6000K 24V DC IP68 €ECONOMY

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll



Технические данные

Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Материал	ПВХ
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	24
Рабочее напряжение DC (V)	24
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Watt/m (W/m)	14,40
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm/m)	900

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP54
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	5000x12x5

Габаритные чертежи: Marra LED полоса 14,4Вт/м 60LED/м 1150лм/м 6000K 24В DC IP68



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Marra LED полоса 14,4Вт/м 60LED/м 1150лм/м 6000K 24В DC IP68 LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID12356
опциональные принадлежности	
7906/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ 2м + PMMA РС диффузор опаловый квадратный	LID13861
7908/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ТРЕУГОЛЬНЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13862
7912R/AL, ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ 2м + РС диффузор опаловый	LID13865
7827, ЗАЖИМ МОНТАЖНЫЙ для 7830W / 7831W	LID13413