

Технический паспорт изделия : LID12978--

# Lumo-R ЛЕД 24Вт 4000К 1500лм, IP44, серый

06 DOWNLIGHT FIX LED



## Информация о товаре

24W SMD LED recessed downlight, chrome bezel range, IP44. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Технические данные

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Световой поток (lm)           | 1550                             |
| Цвет освещения                | нейтральный белый                |
| Цветовая температура (K)      | 4000                             |
| Индекс цветопередачи Ra       | ≥80                              |
| Срок эксплуатации             | 30.000h                          |
| С регулируемой яркостью       | нет                              |
| Класс защиты                  | I                                |
| Степень защиты                | IP44                             |
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок |
| Illuminant incl.              | yes                              |
| Кол-во ламп                   | 1                                |
| Патрон                        | LED Platine                      |
| Угол освещения (°)            | 125                              |

## Технические данные - Продолжение

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| System efficiency (lm/W)    | 65                     |
| Power Factor                | 0,9                    |
| Мощность (W)                | 24                     |
| Устройство управления       | Светодиодный усилитель |
| Рабочее напряжение AC (V)   | 220-240                |
| Входное напряжение AC (V)   | 100-240                |
| Напряжение на выходе DC (V) | 23-28                  |
| Выходной ток (A)            | 1                      |
| Частота (Hz)                | 50/60                  |
| Монтаж                      | Монтаж в потолок       |
| Размер выреза мм (мм)       | Ø 210                  |
| Установка глубины (мм)      | 160                    |
| Цвет                        | серый                  |
| Материал                    | Алюминий               |
| Крышка                      | опал                   |
| Высота (мм)                 | 151                    |
| Диаметр (мм)                | 238                    |
| опциональные принадлежности | LID16949--             |
| ØxH мм                      | 238x151                |
| Вырез мм                    | Ø 210                  |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                          | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lumo-R ЛЕД 24Вт 4000К 1500лм, IP44, серый<br>06 DOWNLIGHT FIX LED | LID12978     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                |              |
| 050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS     | LID16949     |