


Технический паспорт изделия : LID13206--

Punto-F LED, 5Вт, 3000K, 425лм, 30°, 230В, IP44, алюм. €ECONOMY

Recessed ceiling spotlight



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø57
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок Монтаж в стену
Цвет	Алюминий
Материал	Алюминий
Крышка	прозрачный
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Осветительное устройство /лампа	COB LED

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
Ватт (W)	5
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	425
Кол-во ламп	1
Класс защиты	II
Степень защиты	IP44
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	90
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	74x70
Cut-out size mm	Ø57

Габаритные чертежи: Punto-F LED, 5Вт, 3000К, 425лм, 30°, 230В, IP44, алюм.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Punto-F LED, 5Вт, 3000К, 425лм, 30°, 230В, IP44, алюм. Recessed ceiling spotlight	LID13206