

Технический паспорт изделия : LID13384--

TalosLED-панель, кругл., 48Вт 4000K 3200лм с рег.ярк.IP20 бел. €ECONOMY



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø585
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Подвесной монтаж Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Напряжение на выходе DC (V)	36-42
Выходной ток (A)	1,20
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Ватт (W)	48

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	3200
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации	50000
С регулируемой яркостью	TRIAC
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	80
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	600x14
Cut-out size mm	Ø585

Габаритные чертежи: TalosLED-панель, кругл., 48Вт 4000K 3200лм с рег.ярк. IP20 бел.




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
TalosLED-панель, кругл., 48Вт 4000K 3200лм с рег.ярк. IP20 бел.	LID13384