


Технический паспорт изделия: LID13393--

Sigma аккумуля. LED прожектор 3ч 20Вт 4000К

IP65 регул. серый €CONOMY



Технические данные

Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света
Монтаж	Mobil
Цвет	серый
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Напряжение на выходе DC (V)	8,40
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	20
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥75

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	1650
Кол-во ламп	1
Класс защиты	III
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	210x190x285

Габаритные чертежи: Sigma аккумулят. LED прожектор 3ч 20Вт 4000К IP65 регул. серый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sigma аккумулят. LED прожектор 3ч 20Вт 4000К IP65 регул. серый	LID13393