


Технический паспорт изделия : LID13449--

Ilma-R/A1 ЛЕД 15Вт 3000К 1260лм, IP65, алюминий



Кривая распределения света



Технические данные

Световой поток (lm)	1800
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	50.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Вид осветительного устройства	Светильник рассеянного света

Технические данные - Продолжение

Осветительное устройство / лампа	COB LED
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	50
System efficiency (lm/W)	90
Power Factor	0,9
Мощность (W)	20
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
Цвет	Алюминий
Материал	Стекло Алюминий Пластмасса
Длина (мм)	147
Высота (мм)	175
Диаметр (мм)	105
ØxH мм	105x175

Габаритные чертежи: Ilma-R/A1 ЛЕД 15Вт 3000К 1260лм, IP65, алюминий



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ilma-R/A1 ЛЕД 15Вт 3000К 1260лм, IP65, алюминий	LID13449