

Datenblatt für Artikel: LID13516--

Mary-R ЛЕД 12Вт 3000К 850лм, диммируемый, 350мА, IP20, белый



Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Пластмасса
Крышка	transparent
Угол освещения (°)	100
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Входное напряжение AC (V)	220-240
Напряжение на выходе AC (V)	35-42
Рабочий ток (A)	0,35
Выходной ток (A)	0,70
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	12
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Световой поток (lm)	850
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	35000
С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Установка глубины (мм)	160
Illuminant incl.	yes
ØxH mm	188x125

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
May-R LED 12Вт 3000К 850лм, диммируемый, 350мА, IP20, белый	LID13516
опциональные принадлежности	
LED усилитель 10-15Вт, 350мА, вход 230В	LID12540