


Технический паспорт изделия : LID13534--

Sutil Quadro LED панель 16Вт, 4000К, 884лм, 168x168мм, серый **€CONOMY**



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	152x152
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в стену Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Напряжение на выходе DC (V)	23-28
Выходной ток (A)	0,50
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
Ватт (W)	16
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	884
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	30000
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Класс энергоэффективности	A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	168x168x20
Cut-out size mm	152x152

Габаритные чертежи: Sutil Quadro LED панель 16Вт, 4000К, 884лм, 168x168мм, серый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil Quadro LED панель 16Вт, 4000К, 884лм, 168x168мм, серый	LID13534
опциональные принадлежности	
LED Driver 500mA 16W for Sutil and Plano, triac dimmable	LID13554