

Технический паспорт изделия : LID13535--

Sutil-Q ЛЕД 16Вт 6000К 982лм, IP40, серый

Recessed downlight, complete with driver



Технические данные

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	16
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	982
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40

Технические данные - Продолжение

Установка глубины (мм)	40
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	168x168x20

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil-Q ЛЕД 16Вт 6000К 982лм, IP40, серый Recessed downlight, complete with driver	LID13535
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе LID14224 DIP	
LEDУсил., 1-10В & Push для рег.ярк, 250-700мА 12-24В DC 8-16Вт	LID13671
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе LID14224 DIP	