


Sutil Quadro LED панель 16Вт, 4000K, 884лм, 168x168мм, белый **€CONOMY**




Technische Daten

Размер выреза мм (mm)	152x152
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в стену Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Крышка	опал
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Напряжение на выходе DC (V)	23-28
Выходной ток (A)	0,50
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Ватт (W)	16

Technische Daten - Fortsetzung

Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	884
Кол-во ламп	1
Срок эксплуатации (h)	30000
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	II
Вид защиты	IP40
Класс энергоэффективности	A
illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	168x168x20
Cut-out size mm	152x152

Dimensioned drawing: Sutil Quadro LED панель 16Вт, 4000K, 884лм, 168x168мм, белый



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro LED панель 16Вт, 4000K, 884лм, 168x168мм, белый	LID13538
опциональные принадлежности	
LED Driver 500mA 16W for Sutil and Plano, triac dimmable	LID13554