

Технический паспорт изделия: LID13540--

Sutil-Q ЛЕД 22Вт 3000К 1490лм, IP40, серый

Recessed downlight, complete with driver



Технические данные

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Производитель	O6-One Light
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	22
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1490
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	yes with optional, dimmable driver
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Установка глубины (мм)	40

Технические данные - Продолжение

Принадлежности	Дополнительный модуль
ДхШхВ мм	220х220х20

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Suttl-Q ЛЕД 22Вт 3000К 1490лм, IP40, серый Recessed downlight, complete with driver	LID13540
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе LID14224 DIP	
LEDусил., 1-10В & Push для регулярк, 250-700мА 12-24В DC 8-16Вт	LID13671
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе LID14224 DIP	