

Технический паспорт изделия: LID13559--

**Ina-R/A1 50Вт GU10 MR16, 100-240В, IP20,
белый**



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация MR16
Illuminant incl.	по
Кол-во ламп	1
Патрон	GU10
Мощность (W)	10
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø90
Установка глубины (мм)	110
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum

Технические данные - Продолжение

Высота (мм)	33
Диаметр (мм)	105
опциональные принадлежности	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16223--; LID 13106--
ØxH мм	105x33
Вырез мм	Ø90

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ina-R/A1 50Вт GU10 MR16, 100-240В, IP20, белый	LID 13559
опциональные принадлежности	
LED bulb 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° Suitable for high ambient temperature enclosed fittings	LID 17278
LED bulb 5W GU10 PAR16 500lm 3000K CRI80 230V 38° dim Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires	LID 17279
LED bulb 4W GU10 PAR16 300lm 3000K CRI90 3H 230V 60° Dimm Emergency bulb, adapted for continuous operation only	LID 17203
COB LED GU10, 6Вт, 3000К, 380лм, 60°, 230В	LID 13226
Светодиодная лампа MR16, 6Вт, GU10, 3000К, 500лм, 230В, 60°, с регулировкой яркости,	LID 14508
Лампа LED MR16 6 Вт, 500 лм, 3000К, 60°, 230 В, цвет черный Отражатель лампы	LID 15671
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949
Emergency driver 3H with MR16 LED module 3W 3 230V IP20 0	LID 16223
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency)	LID 13106