Технический паспорт изделия : LID13718--

Tubus-S LED 15Вт, 3000K, 1280лм, 230В, SKI, 90°, цвет белый €CONOMY



Технические данные

Световой поток (lm)	1280
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP40
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	90
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	15

Создано онлайн 2025-11-24, Изменения и ошибки не исключены

/www.schrack-technik.r

Get Ready. **Get Schrack.**

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	100
Диаметр (мм)	130
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	130x100

Габаритные чертежи: Tubus-S LED 15Вт, 3000K, 1280лм, 230В, SKI, 90°, цвет белый



Создано онлайн 2025-11-24, Изменения и ошибки не исключены

/www.schrack-technik.ru

Get Ready. **Get Schrack.**

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Tubus-S LED 15Вт, 3000K, 1280лм, 230В, SKI, 90°, цвет белый	LID13718
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949

Создано онлайн 2025-11-24, Изменения и ошибки не исключены

/www.schrack-technik.ru

Get Ready. **Get Schrack.**