


Технический паспорт изделия : LID13760--

Talos кругл., LED 48Вт, 4000K, 3200лм, 1200мА, IP20, белый **€CONOMY**

LED recessed mounted panel, requires 1200mA driver



Технические данные

Световой поток (lm)	4000
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD 2835
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	83,33

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	48
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	1200
Входной ток (A)	1,20
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø585
Установка глубины (мм)	80
Цвет	белый
Материал	Акрил Die-cast aluminum
Высота (мм)	15
Диаметр (мм)	600
опциональные принадлежности	LID 14224--; LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 13319--;
ØxH мм	600x15
Вырез мм	Ø585
Высота нетто (мм)	15,00
диаметр нетто (мм)	600,00
Вес нетто (кг)	3,38

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Talos кругл., LED 48Вт, 4000K, 3200лм, 1200mA, IP20, белый LED recessed mounted panel, requires 1200mA driver	LID 13760
Необходимые принадлежности	
LED усилитель, 1200mA, 48Вт	LID 13319
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100mA, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе DIP	LID 14224
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949