

Технический паспорт изделия : LID13853--

Sutil кругл., 2 LED 3Вт, 4000K, 210лм, 120°, IP40, цвет белый **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Технические данные

Световой поток (lm)	210
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Вид осветительного устройства	LED Panel
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	70

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,6
Мощность (W)	3
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 70
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	Акрил Пластмасса Die-cast aluminum
Высота (мм)	22
Диаметр (мм)	85
опциональные принадлежности	LID16598--
ØxH мм	85x22
Вырез мм	Ø 70

Габаритные чертежи: Sutil кругл., 2 LED 3Вт, 4000K, 210лм, 120°, IP40, цвет белый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Suttl кругл., 2 LED 3Вт, 4000К, 210лм, 120°, IP40, цвет белый Recessed downlight, complete with driver	LID13853
опциональные принадлежности	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/ 1-10V /TRIAC UNIVERSAL DRIVER 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598