

Технический паспорт изделия : LID13886--

SFB LED 25Вт, 3000K, 1875лм, 100-240В, IP54, шт., цвет белый €ECONOMY

LED wall, ceiling lamp; 14 PLAFO



Информация о товаре

25W LED slim plafo, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	1875
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	LED Plafo
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	75
Power Factor	0,9
Мощность (W)	25
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Напряжение на выходе AC (V)	60-80
Operation current mA (mA)	300
Входной ток (A)	0,30
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	ПК
Длина (мм)	300
Ширина (мм)	300
Высота (мм)	42
опциональные принадлежности	LID 16949--
ДхШхВ мм	300x300x40

Габаритные чертежи: SFB LED 25Вт, 3000K, 1875лм, 100-240В, IP54, шт., цвет белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SFB LED 25Вт, 3000K, 1875лм, 100-240В, IP54, шт., цвет белый LED wall, ceiling lamp; 14 PLAFO	LID13886
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949