



Технический паспорт изделия : LID13967--

Lano LED, 40Вт, 4000K, 3200лм, IP65, 120°, M625, цвет белый **ECONOMY**

LED recessed mounted panel, complete with driver



Технические данные

Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок pendant
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	40
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	3200
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Класс энергоэффективности	A
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	620x620x10

Габаритные чертежи: Lano LED, 40Вт, 4000К, 3200лм, IP65, 120°, M625, цвет белый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lano LED, 40Вт, 4000К, 3200лм, IP65, 120°, M625, цвет белый LED recessed mounted panel, complete with driver	LID13967
опциональные принадлежности	
К-т для подвешивания для Lano, длина каната 1000мм (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3-ходовая соединительная коробка, IP20, с быстроразъемн. соединением	LID15379