

Технический паспорт изделия : LID13975--

Sutil кругл., 2 LED 8Вт, 4000K, 560лм, 120°, IP40, цвет белый **€CONOMY**

complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация о товаре

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	560
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Вид осветительного устройства	LED Panel
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	70
Power Factor	0,6
Мощность (W)	8
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 108
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	Акрил Пластмасса Die-cast aluminum
Высота (мм)	22
Диаметр (мм)	120
опциональные принадлежности	LID 16598--
ØxH мм	120x22
Вырез мм	Ø 108

Габаритные чертежи: Sutil кругл., 2 LED 8Вт, 4000K, 560лм, 120°, IP40, цвет белый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil кругл., 2 LED 8Вт, 4000К, 560лм, 120°, IP40, цвет белый complete with driver; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID13975
опциональные принадлежности	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/ 1-10V /TRIAC UNIVERSAL DRIVER 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598