



Технический паспорт изделия: LID13976--

Sutil кругл., 2 LED 8Вт, 3000K, 480лм, 120°, IP40, цвет белый **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Кривая распределения света



Технические данные

Световой поток (lm)	480
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Вид осветительного устройства	LED Panel
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	60
Power Factor	0,6
Мощность (W)	8
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 108
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	Акрил Пластмасса Die-cast aluminum
Высота (мм)	22
Диаметр (мм)	120
опциональные принадлежности	LID 16598--
ØxH мм	120x22
Вырез мм	Ø 108

Габаритные чертежи: Sutil кругл., 2 LED 8Вт, 3000K, 480лм, 120°, IP40, цвет белый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil кругл., 2 LED 8Вт, 3000К, 480лм, 120°, IP40, цвет белый Recessed downlight, complete with driver	LID13976
опциональные принадлежности	
89050TLD DALI/PUSH TO DIM/ 1-10V /TRIAC UNIVERSAL DRIVER 50W IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598