

Datenblatt für Artikel: LID13990--

Sutil Quadro2 LED 8Вт, 4000K, 560лм, 120°, IP40, цвет серый **ECONOMY**

LED recessed mounted panel




Technische Daten

Размер выреза мм (mm)	105x105
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	8
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Световой поток (lm)	560
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Вид защиты	IP40
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (mm)	50
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	120x120x22
Cut-out size mm	105x105

Dimensioned drawing: Sutil Quadro2 LED 8Вт, 4000К, 560лм, 120°, IP40, цвет серый



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Sutil Quadro2 LED 8Вт, 4000К, 560лм, 120°, IP40, цвет серый	LID13990
LED recessed mounted panel	
опциональные принадлежности	
LED усилитель 250mA 12Вт для Sutil 2, triac с регулякости	LID14015