

Технический паспорт изделия : LID13997--

Sutil Quadro2 LED 16Вт, 3000K, 960лм, 120°, IP40, цвет серый **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Технические данные

Световой поток (lm)	960
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	60

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	16
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	155x155
Установка глубины (мм)	50
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	173
Ширина (мм)	173
Высота (мм)	22
опциональные принадлежности	LID14224--
ДхШхВ мм	173x173x22
Вырез мм	155x155

Габаритные чертежи: Sutil Quadro2 LED 16Вт, 3000К, 960лм, 120°, IP40, цвет серый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil Quadro2 LED 16Вт, 3000К, 960лм, 120°, IP40, цвет серый Recessed downlight, complete with driver	LID13997
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе LID14224 DIP	