

Технический паспорт изделия: LID14003--

Sutil Quadro2 LED 22Вт, 3000K, 1320лм, 120°, IP40, серый **€CONOMY**

LED recessed mounted panel



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	210x210
Вид осветительного устройства	LED Panel
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	серый
Материал	Алюминий
Производитель	06-One Light
Угол освещения (°)	120
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	22
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000

Технические данные - Продолжение

Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1320
Кол-во ламп	1
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Класс энергоэффективности	A
Установка глубины (мм)	50
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	225x225x22
Cut-out size mm	210x210

Габаритные чертежи: Sutil Quadro2 LED 22Вт, 3000K, 1320лм, 120°, IP40, серый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil Quadro2 LED 22Вт, 3000K, 1320лм, 120°, IP40, серый	LID14003
LED recessed mounted panel	
опциональные принадлежности	
LED усилитель 540mA 22Вт для Sutil 2, triac с регуляркости	LID14022