

Технический паспорт изделия : LID14010--

**Sutil Quadro2 LED 30Вт, 6000K, 2100лм,
120°, IP40, белый** **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver



Технические данные

Световой поток (lm)	2100
Цвет освещения	дневной свет
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Вид осветительного устройства	LED Panel
Осветительное устройство /лампа	SMD 2835
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	70
Power Factor	0,9
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	280x280
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	Акрил Пластмасса Die-cast aluminum
Длина (мм)	300
Ширина (мм)	300
Высота (мм)	22
опциональные принадлежности	LID 14224--; LID 16949--
ДхШхВ мм	300x300x22
Вырез мм	280x280

Габаритные чертежи: Sutil Quadro2 LED 30Вт, 6000K, 2100лм, 120°, IP40, белый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sutil Quadro2 LED 30Вт, 6000К, 2100лм, 120°, IP40, белый Recessed downlight, complete with driver	LID14010
опциональные принадлежности	
89045L Светодиодный привод DALI, нажимная кнопка, 1-10В, выход 350-1100мА, 230В, регулируемый выходной сигнал при помощи переключателей в корпусе DIP	LID14224
Through-hole quick-connector 32А, 2x L-N-PE	LID16949