


Технический паспорт изделия : LID14068--

Mara-I-R ЛЕД 25Вт 3000К 1800лм, IP54, белый **€CONOMY**

13 WALL & CEIL LED



Кривая распределения света



Информация о товаре

25W COB LED cylinder, IP54, suitable for indoor and outdoor installation. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	1800
---------------------	------

Технические данные - Продолжение

Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	60
System efficiency (lm/W)	72
Power Factor	0,9
Мощность (W)	25
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	600
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	120
Диаметр (мм)	160
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	120x160

Габаритные чертежи: Mara-I-R ЛЕД 25Вт 3000К 1800лм, IP54, белый

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Mara-I-R ЛЕД 25Вт 3000K 1800лм, IP54, белый 13 WALL & CEIL LED	LID14068
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949