

Datenblatt für Artikel: LID14115--

Khali-II-R/A2 ЛЕД 25Вт 4000К 1900лм, IP20, белый




Technische Daten

Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Угол освещения (°)	45
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Напряжение на выходе AC (V)	0/1-10
Напряжение на выходе DC (V)	0/1-10
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	25
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1900
Кол-во ламп	1
Класс защиты	I

Technische Daten - Fortsetzung

Вид защиты	IP20
Класс энергоэффективности	A
ØxH mm	90x225

Dimensioned drawing: Khali-II-R/A2 ЛЕД 25Вт 4000К 1900лм, IP20, белый



Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Khali-II-R/A2 ЛЕД 25Вт 4000К 1900лм, IP20, белый	LID14115
опциональные принадлежности	
3-фазн.-силовой тракт 3М, цвет белый	LID10812
3-phase power track system, series BLUE LINE	