

Технический паспорт изделия : LID14150--

светодиод с маркировкой, 7Вт, 230В, 490лм, 3000К, 120°,

IP20, цвет - белый, Потолочный утопленный светильник направленного света



Информация о товаре

7W SMD LED recessed downlight, budget range, IP20._x000D_ Complete with 250mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	490
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	70
Power Factor	0,5

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	7
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 85
Установка глубины (мм)	60
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	42
Диаметр (мм)	116
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	116x42
Вырез мм	Ø 85

Габаритные чертежи: светодиод с маркировкой, 7Вт, 230В, 490лм, 3000К, 120°,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
светодиод с маркировкой, 7Вт, 230В, 490лм, 3000К, 120°, IP20, цвет - белый, Потолочный утопленный светильник направленного света	LID14150
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949