

Технический паспорт изделия: LID14259--

Светодиод Lomo-CL SMD 32Вт,

3000K, 1920лм, 230В 120° , IP20 цвет - антрацит, Потолочный светильник



Технические данные

Световой поток (lm)	2720
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	32
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок

Технические данные - Продолжение

Цвет	антрацит
Материал	Алюминий
Высота (мм)	132
Диаметр (мм)	455
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	455x132

Габаритные чертежи: Светодиод Lomo-CL SMD 32Вт,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод Lomo-CL SMD 32Вт, 3000K, 1920лм, 230В 120°, IP20 цвет - антрацит, Потолочный светильник	LID14259
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949