

Технический паспорт изделия: LID14260--

Светодиод Lomo-CL SMD 42Вт, 3000K, 2520лм, 230В 120°

IP20 цвет - белый, Потолочный светильник



Технические данные

Световой поток (lm)	3570
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	42
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	132
Диаметр (мм)	600
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	600x132

Габаритные чертежи: Светодиод Lomo-CL SMD 42Вт, 3000К, 2520лм, 230В 120°



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод Lomo-CL SMD 42Вт, 3000К, 2520лм, 230В 120°	LID14260
IP20 цвет - белый, Потолочный светильник	
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949