

Технический паспорт изделия : LID14261--

Светодиод Lomo-CL SMD 42Вт, 3000K, 2520лм, 230В 120°

IP20 цвет - антрацит, Потолочный светильник



Информация о товаре

42W LED Decorative Plafo, IP20, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	3570
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	42
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1050
Входной ток (A)	1,05
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	антрацит
Материал	Алюминий
Высота (мм)	132
Диаметр (мм)	600
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	600x132

Габаритные чертежи: Светодиод Lomo-CL SMD 42Вт, 3000K, 2520лм, 230В 120°



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод Lomo-CL SMD 42Вт, 3000К, 2520лм, 230В 120° IP20 цвет - антрацит, Потолочный светильник	LID14261
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949