

Технический паспорт изделия : LID14358--

Светодиод Theia 1 Вт, 230В, поддержание работы в течение 3 часов

IP 44 аварийный светильник, утапливаемый



Информация о товаре

1W Emergency LED ceiling Plexiglass Exit sign._x000D_ Supplied with non-dimmable LED driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Технические данные

Аварийное освещение	Emergency kit 3h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP44
Вид осветительного устройства	Потолочный светильник
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	1
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок

Технические данные - Продолжение

Цвет	белый
Материал	Пластмасса
Длина (мм)	300
Высота (мм)	205
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	305x205

Габаритные чертежи: Светодиод Theia 1Вт, 230В, поддержание работы в течение 3 часов




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод Theia 1 Вт, 230В, поддержание работы в течение 3 часов IP 44 аварийный светильник, утопливаемый	LID14358
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949