

Технический паспорт изделия : LID14382--

Светодиод Noa COB, 12Вт, 700мА, 850лм, 2700K, 40°,

IP20, цвет - белый, Потолочный утопленный светильник направленного света,



Технические данные

Световой поток (lm)	850
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	2700
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
Мощность (W)	12
Operation current mA (mA)	700
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø87
Установка глубины (мм)	100
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Алюминий
Высота (мм)	89
Диаметр (мм)	100
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	100x89
Вырез мм	Ø87
Ватт (W)	12

Габаритные чертежи: Светодиод Noa COB, 12Вт, 700мА, 850лм, 2700К, 40°,




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод Noa COB, 12Вт, 700мА, 850лм, 2700К, 40°, IP20, цвет - белый, Потолочный утопленный светильник направленного света,	LID14382
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949