


Технический паспорт изделия : LID14445--

Mercury 1, 12Вт,4000K,1100лм, 700mA, 40°, IP20, цвет - белый **ECONOMY**

Потолочный утопленный светильник направленного света, с регулировкой



Технические данные

Размер выреза мм (мм)	Ø75
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Производитель	O6-One Light
Угол освещения (°)	40
Устройство управления	without LED Driver
Operation current mA (mA)	700
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Ватт (W)	12
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	>80
Световой поток (lm)	1100

Технические данные - Продолжение

С регулируемой яркостью	да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Установка глубины (мм)	110
ØxH мм	85x100
Cut-out size mm	Ø75

Габаритные чертежи: Mercury 1, 12Вт, 4000К, 1100лм, 700мА, 40°, IP20, цвет - белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Mercury 1, 12Вт, 4000К, 1100лм, 700мА, 40°, IP20, цвет - белый	LID14445
Потолочный утопленный светильник направленного света, с регулировкой	