


Технический паспорт изделия : LID14448--

Mercury 2, 12Вт, 3000K, 1100лм, 700мА, 40°, IP20, черный **€CONOMY**

Потолочный утопленный светильник направленного света, с регулировкой яркости



Технические данные

Световой поток (lm)	1100
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Осветительное устройство /лампа	COB LED
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
System efficiency (lm/W)	91,67
Мощность (W)	12
Устройство управления	Needs to be ordered separately

Технические данные - Продолжение

Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø75
Установка глубины (мм)	100
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Высота (мм)	96
Диаметр (мм)	85
опциональные принадлежности	LID 14450--; LID 14453--; LID 14452--; LID 14451 --; LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 13081 --; LID 14452--; LID 14451--;
ØxH мм	85x96
Вырез мм	Ø75

Габаритные чертежи: Mercury 2, 12Вт, 3000К, 1100лм, 700мА, 40°, IP20, черный



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Mercury 2, 12Вт, 3000К, 1100лм, 700мА, 40°, IP20, черный	LID 14448
Потолочный утопленный светильник направленного света, с регулировкой яркости	
Необходимые принадлежности	
LED усилитель 700мА, 7-15Вт, вход 220-240В	LID 13081
Отражатель для Mercury серии 2, цвет -хром	LID 14452
Отражатель для Mercury серии 2, цвет - хром-матовый	LID 14451
опциональные принадлежности	
Отражатель для Mercury серии 2, цвет - черный	LID 14450
Отражатель для Mercury серии 2, цвет -латунь	LID 14453
Отражатель для Mercury серии 2, цвет -хром	LID 14452
Отражатель для Mercury серии 2, цвет - хром-матовый	LID 14451
Quick connector 32A 2x3-port	LID 16949