


Технический паспорт изделия : LID14485--

Затемненный светильник Mira 2Вт, €ECONOMY

3000K, 65лм, IP65, 230В, цвет - антрацит, светодиодный Потолочный светильник



Технические данные

Световой поток (lm)	75
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	38
Мощность (W)	2
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	антрацит

Технические данные - Продолжение

Материал	ПК АБС
Длина (мм)	230
Ширина (мм)	80
Высота (мм)	27
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	230x80x27

Габаритные чертежи: Затемненный светильник Mira 2Вт,




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Затемненный светильник Mira 2Вт, 3000К, 65лм, IP65, 230В, цвет - антрацит, светодиодный Потолочный светильник	LID14485
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949