


Технический паспорт изделия : LID14511 --

Zoe Q Светодиод 3Вт, 3000К, 120лм, 350мА, IP54, алюминий €CONOMY

утопленный настенный светильник, без привода



Информация о товаре

3W 350mA LED wall recessed light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Requires 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	120
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену

Технические данные - Продолжение

Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	24
System efficiency (lm/W)	40
Мощность (W)	3
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	350
Входной ток (A)	0,35
Монтаж	Монтаж в стену
Размер выреза мм (мм)	Ø 49
Установка глубины (мм)	110 (zement), 70 (gips)
Цвет	Алюминий
Материал	Алюминий
Длина (мм)	56
Ширина (мм)	56
Высота (мм)	54
опциональные принадлежности	LID16949--
Необходимые принадлежности	LID13677--; LID16462--;
ДхШхВ мм	56x56x54
Вырез мм	Ø 49

Габаритные чертежи: Zoe Q Светодиод 3Вт, 3000К, 120лм, 350мА, IP54, алюминий




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Зое Q Светодиод 3Вт, 3000К, 120лм, 350мА, IP54, алюминий утопленный настенный светильник, без привода	LID14511
Необходимые принадлежности	
89004, ДРАЙВЕР 350мА 1-4Вт ЛЕД IP66 100-240В 23 DRIVERS	LID13677
89004T DIMMABLE DRIVER 350mA 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16462
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949