

Технический паспорт изделия : LID14544--

Светодиод Moon S 6Вт, 3000K, 550лм, 100-240В, IP65, **€CONOMY**

цвет - серый, утопленный настенный светильник



Информация о товаре

7W LED wall recessed light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complete 350mA driver. Supplied with box for concrete installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	550
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK06
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в стену
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	91
Power Factor	0,5
Мощность (W)	7
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	350
Входной ток (A)	0,35
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в стену
Размер выреза мм (мм)	220x70
Установка глубины (мм)	80
Цвет	серый
Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	225
Ширина (мм)	75
Высота (мм)	55
опциональные принадлежности	LID 16949--
ДхШхВ мм	225x75x55
Вырез мм	220x70

Габаритные чертежи: Светодиод Moon S 6Вт, 3000К, 550лм, 100-240В, IP65,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод Moon S 6Вт, 3000К, 550лм, 100-240В, IP65, цвет - серый, утопленный настенный светильник	LID14544
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949