

Технический паспорт изделия : LID14764--

PAN св/диодн. 22Вт 230В. 1550лк 4000K IP20 бел.

утаплив. пот. свет., в сборе с приводом



Информация о товаре

22W LED Dark Light Dome Reflector, IP20. Complete with 600mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1550
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	70
Power Factor	0,9

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	22
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	600
Входной ток (A)	0,60
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 210
Установка глубины (мм)	90
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Диаметр (мм)	225
опциональные принадлежности	LID 16949--
ØxH мм	225x60
Вырез мм	Ø 210

Габаритные чертежи: PAN св/диодн. 22Вт 230В. 1550лк 4000К IP20 бел.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
PAN св/диодн. 22Вт 230В. 1550лк 4000K IP20 бел. утаплив. пот. свет., в сборе с приводом	LID14764
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949