

Технический паспорт изделия : LID14781--

Маг 2 св/диодн.пот.свет..38Вт 230В.2900лк 3000K IP40 бел.

в сборе с приводом



Информация о товаре

38W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	2900
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP40
Shock strength	IK04
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	76
Мощность (W)	38

Технические данные - Продолжение

Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий ПК
Крышка	PC opal
Высота (мм)	18
Диаметр (мм)	450
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	450x18

Габаритные чертежи: Max 2 св/диодн.пот.свет..38Вт 230В.2900лк 3000K IP40 бел.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Маз 2 св/диодн.пот.свет..38Вт 230В.2900лк 3000К IP40 бел. в сборе с приводом	LID14781
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949