

Технический паспорт изделия : LID14793--

# Оап св/диодн. 20Вт 230В. 1600лк 4000К 60° IP65 бел.

утаплив. пот. свет., в сборе с приводом



## Информация о товаре

20W LED recessed downlight, IP65. Suitable for Indoor/Outdoor installation. Complete with 500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

## Технические данные

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Световой поток (lm)           | 1880                             |
| Цвет освещения                | нейтральный белый                |
| Цветовая температура (K)      | 4000                             |
| Индекс цветопередачи Ra       | ≥80                              |
| С регулируемой яркостью       | нет                              |
| Класс защиты                  | II                               |
| Степень защиты                | IP65                             |
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок |
| Illuminant incl.              | yes                              |
| Патрон                        | LED Platine                      |
| Угол освещения (°)            | 60                               |
| System efficiency (lm/W)      | 94                               |
| Power Factor                  | 0,9                              |

## Технические данные - Продолжение

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Мощность (W)                | 20                     |
| Устройство управления       | Светодиодный усилитель |
| Рабочее напряжение AC (V)   | 220-240                |
| Входное напряжение AC (V)   | 220-240                |
| Operation current mA (mA)   | 550                    |
| Входной ток (A)             | 0,50                   |
| Частота (Hz)                | 50/60                  |
| Монтаж                      | Монтаж в потолок       |
| Размер выреза мм (мм)       | Ø 120                  |
| Установка глубины (мм)      | 105                    |
| Цвет                        | белый                  |
| Материал                    | Die-cast aluminum      |
| Диаметр (мм)                | 135                    |
| опциональные принадлежности | LID 16949--            |
| ØxH мм                      | 135x75                 |
| Вырез мм                    | Ø 120                  |

## Габаритные чертежи: Оап св/диодн. 20Вт 230В. 1600лк 4000К 60° IP65 бел.



## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                       | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Оап св/диодн. 20Вт 230В. 1600лк 4000К 60° IP65 бел.<br>утаплив. пот. свет., в сборе с приводом | LID14793     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                             |              |
| 050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                  | LID16949     |