

Технический паспорт изделия : LID14850--

Sutil кругл.2 св/диодн. 8Вт, 3000К, 480лк, 120°, IP40, черн.

Утаплив. пот.свет.ик, в сборе с приводом



Информация о товаре

8W slim downlight LED, IP40, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	560
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	70
Power Factor	0,6

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	8
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 108
Установка глубины (мм)	50
Цвет	черный
Материал	Акрил Пластмасса Die-cast aluminum
Диаметр (мм)	120
опциональные принадлежности	LID16949--
Вырез мм	Ø 108

Габаритные чертежи: Sutil кругл.2 св/диодн. 8Вт, 3000К, 480лк, 120°, IP40, черн.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Suttl кругл.2 св./диодн. 8Вт, 3000К, 480лк, 120°, IP40, черн. Утаплив. пот.свет.ик, в сборе с приводом	LID14850
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949