

Технический паспорт изделия: LID15008--

Diо св/диодн.точечн.свет.12Вт 100-240В 940лк 3000K IP20 черн

Утаплив., точечн. с приводом



Технические данные

Световой поток (lm)	940
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	60
System efficiency (lm/W)	78
Power Factor	0,9
Мощность (W)	12
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок

Технические данные - Продолжение

Размер выреза мм (мм)	95x95
Установка глубины (мм)	120
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Длина (мм)	108
Ширина (мм)	108
опциональные принадлежности	LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 14737--; LID 14739--; LID 14736--; LID 14740--;
Вырез мм	95x95

Габаритные чертежи: Dio св/диодн.точечн.свет. 12Вт 100-240В 940лк 3000К IP20 черн



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Dio св/диодн.точечн.свет. 12Вт 100-240В 940лк 3000К IP20 черн	LID 15008
Утаплив., точечн. с приводом	
Необходимые принадлежности	
Квадратная рамка для серии DIO, темно-латунный	LID 14737
Квадратная рамка для серии DIO, серый	LID 14739
Квадратная рамка для серии DIO, белый	LID 14736
Квадратная рамка для серии DIO, белый	LID 14740
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949