


Технический паспорт изделия : LID15010--

Yero I 3-5 Вт св/диодн.400@5Втлк 3000K 35° IP20

Внутр.,б/разъемн. Кольцо должно быть заказано отдельно, треб привод 350-500мА, регулир. с регул.ярк.черн.



Информация о товаре

4W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 350/500mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	400
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	35

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	80
Мощность (W)	3;5
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	350/500
Входной ток (A)	0,35/0,5
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 60
Установка глубины (мм)	80
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Диаметр (мм)	68
опциональные принадлежности	LID 16949--
Необходимые принадлежности	LID 15012--; LID 15015--; LID 15014--; LID 15013--; LID 13677--; LID 16462--;
ØxH мм	68x62
Вырез мм	Ø 60

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Yero I 3-5 Вт св/диодн.400@5Втлк 3000K 35° IP20 Внутр.,б/разъемн. Кольцо должно быть заказано отдельно, треб привод 350-500мА, регулир. с регул.ярк.черн.	LID15010
Необходимые принадлежности	
Рефлектор для сер. Yero I черн. 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15012
Рефлектор для сер. Yero I brass 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15015
Рефлектор для сер. Yero I хром 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15014
Рефлектор для сер. Yero I медн. 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15013
89004, ДРАЙВЕР 350мА 1-4Вт ЛЕД IP66 100-240В 23 DRIVERS	LID13677
89004T DIMMABLE DRIVER 350мА 2-4W IP66 230V 23 DRIVERS	LID16462
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949