

Технический паспорт изделия : LID15016--

## Yero II 7Вт св/диодн.550лк 3000K 35° 700mA IP20

Внутр.,б/разъемн. Кольцо must be ordered separately треб. 700mA прив. Adjusta с регул.ярк.бел.



### Информация о товаре

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

### Технические данные

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Световой поток (lm)           | 550                              |
| Цвет освещения                | теплый белый                     |
| Цветовая температура (K)      | 3000                             |
| Индекс цветопередачи Ra       | ≥80                              |
| С регулируемой яркостью       | Depending on driver<br>да        |
| Класс защиты                  | III                              |
| Степень защиты                | IP20                             |
| Вид осветительного устройства | Светильник для монтажа в потолок |
| Illuminant incl.              | yes                              |
| Патрон                        | LED Platine                      |
| Угол освещения (°)            | 35                               |

## Технические данные - Продолжение

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| System efficiency (lm/W)    | 84                                                                                |
| Мощность (W)                | 6,50                                                                              |
| Устройство управления       | Needs to be ordered separately                                                    |
| Operation current mA (mA)   | 700                                                                               |
| Входной ток (A)             | 0,70                                                                              |
| Монтаж                      | Монтаж в потолок                                                                  |
| Размер выреза мм (мм)       | Ø 76                                                                              |
| Установка глубины (мм)      | 100                                                                               |
| Цвет                        | белый                                                                             |
| Материал                    | Алюминий                                                                          |
| Диаметр (мм)                | 85                                                                                |
| опциональные принадлежности | LID 16949--                                                                       |
| Необходимые принадлежности  | LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--;<br>LID 15637--; LID 17390-- |
| ØxH мм                      | 85x73                                                                             |
| Вырез мм                    | Ø 76                                                                              |

## Габаритные чертежи: Yero II 7Вт св/диодн.550лк 3000K 35° 700mA IP20



## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                          | Номер заказа |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Yero II 7Вт св/диодн.550лк 3000K 35° 700mA IP20<br>Внутр.,б/разъемн. Кольцо must be ordered separately треб. 700mA прив. Adjusta с регул.ярк.бел. | LID15016     |
| <b>Необходимые принадлежности</b>                                                                                                                 |              |
| Рефлектор для сер. Yero II черн.<br>04 REC SPOTS ADJ LED                                                                                          | LID15019     |
| Рефлектор для сер. Yero II brass<br>04 REC SPOTS ADJ LED                                                                                          | LID15022     |
| Рефлектор для сер. Yero II медн.<br>04 REC SPOTS ADJ LED                                                                                          | LID15020     |
| Рефлектор для сер. Yero II бел.<br>04 REC SPOTS ADJ LED                                                                                           | LID15018     |
| Привод LED 4 - 8 Вт, 230 В, 700 мА, IP20<br>23 DRIVERS                                                                                            | LID15637     |
| 89008AT DIMMABLE DRIVER 700mA 6-8W 230V<br>23 DRIVERS                                                                                             | LID17390     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                |              |
| 050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port<br>26 ACCES&GADGETS                                                                                     | LID16949     |