

Технический паспорт изделия : LID15048--

Marra Св/диодн. полоса 4,8Вт/м 60СИД/м 4000К 384лк/м

24В пост.т. IP20 15м, Рег. ярк., треб. 24В пост.т. прив.



Технические данные

Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светодиодная плата
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	80
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение DC (V)	24
Входное напряжение DC (V)	24
Напряжение на выходе DC (V)	24

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок floor mounting
опциональные принадлежности	LID 12344--; LID 12346--;
Световой поток (lm/m)	384
Watt/m (W/m)	4,80

Габаритные чертежи: Marra Св/диодн. полоса 4,8Вт/м 60СИД/м 4000К 384лк/м



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Marra Св/диодн. полоса 4,8Вт/м 60СИД/м 4000К 384лк/м	LID 15048
24В пост.т. IP20 15м, Рег. ярк., треб. 24В пост.т. прив.	
опциональные принадлежности	
7822, ЛЕД КОННЕКТОР ЛЕНТЫ для 7820 / 7821	LID 12344
7824, ЛЕД КАБЕЛЬ ПИТАЮЩИЙ для 7820 / 7821	LID 12346