

Технический паспорт изделия : LID15094--

Berry II 2x12Вт E27 100-240В IP65 IK08

пластик. сер.

14 PLAFO



Информация о товаре

2xE27 plafo light, ABS body and PC diffuser, IP65 rate, ideal for indoor_x000D_ and outdoor application._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific_x000D_ standards.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	2
Патрон	E27
Мощность (W)	24
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240

Технические данные - Продолжение

Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	серый
Материал	ПК АБС
Высота (мм)	93
Диаметр (мм)	300
опциональные принадлежности	LIMD0027--; LID 13010--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106 --
ØxH мм	300x93

Габаритные чертежи: Berry II 2x12Вт E27 100-240В IP65 IK08 пластик. сер.



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Berry II 2x12Вт E27 100-240В IP65 IK08 пластик. сер. 14 PLAFO	LID15094
опциональные принадлежности	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
LED лампа накаливания, перламутр., E27, 6Вт, 2700K, 470лм	LID13010
LED лампа накаливания, перламутр., E27, 10,5Вт, 2700K, 1055лм 25 LAMPS	LID13012
Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, E27, Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, 4000K, 750лм, 230В, 40°	LID14500
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106