


Технический паспорт изделия : LID15114--

Dewy 2 св/диодн.40Вт 4000K 3200лк 230В IP65 L=1515мм

IK08, Водонепрониц. диффузор, в сборе с прив. PC/PC сер.



Кривая распределения света



Информация о товаре

IP65 LED fitting to replace T8 IP65 traditional waterproof fluorescent. Stainless steel clips included. Polycarbonate body and diffuser. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	4000
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	Лампа для установки в ваннах/ кюветах в помещениях с повышенной влажностью
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100
Power Factor	0,9
Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серый
Материал	ПК
Крышка	опал
Длина (мм)	1515
Ширина (мм)	84
Высота (мм)	80
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	1515x84x80

Габаритные чертежи: Dewu 2 св/диодн.40Вт 4000K 3200лк 230В IP65 L=1515мм



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Dewy 2 св./диодн.40Вт 4000К 3200лк 230В IP65 L=1515мм IK08, Водонепрониц. диффузор, в сборе с прив. PC/PC сер.	LID15114
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949