


Технический паспорт изделия: LID15115--

Dewy 2 св/диодн.70Вт 4000K 5600лк 230В IP65 L=1515мм

IK08, Водонепрониц. диффузор, в сборе с прив. РС/РС сер.



Кривая распределения света



Технические данные

Световой поток (lm)	7000
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	30.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65

Технические данные - Продолжение

Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	Лампа для установки в ваннах/кюветах в помещениях с повышенной влажностью
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100
Power Factor	0,9
Мощность (W)	70
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	230
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	серый
Материал	ПК
Крышка	опал
Длина (мм)	1515
Ширина (мм)	113
Высота (мм)	80
опциональные принадлежности	LID 16949--
ДхШхВ мм	1515x113x80

Габаритные чертежи: Dewu 2 св/диодн.70Вт 4000К 5600лк 230В IP65 L=1515мм



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Dewu 2 св/диодн.70Вт 4000К 5600лк 230В IP65 L=1515мм IK08, Водонепрониц. диффузор, в сборе с прив. PC/PC сер.	LID 15115
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID 16949