

Технический паспорт изделия : LID15287--

Lomo-CL SMD LED 20 Вт, 3000K, 1200 лм, 230 В, 120° IP20,

антрацит Потолочный светильник с приводом



Технические данные

Световой поток (lm)	1700
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Осветительное устройство /лампа	SMD 2835
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	20
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	антрацит
Материал	Алюминий
Высота (мм)	80
Диаметр (мм)	300
опциональные принадлежности	LID 16949--
ØxH мм	300x80

Габаритные чертежи: Lomo-CL SMD LED 20 Вт, 3000K, 1200 лм, 230 В, 120° IP20,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Lomo-CL SMD LED 20 Вт, 3000K, 1200 лм, 230 В, 120° IP20, антрацит Потолочный светильник с приводом	LID 15287
опциональные принадлежности	
Quick connector 32A 2x3-port	LID 16949