

Технический паспорт изделия : LID15312--

Zeo-S LED, 6Вт, 400лм, 4000К, 230В, IP65, IK08, 120°, белый

Потолочный устанавливаемый заподлицо светильник с приводом



Технические данные

Световой поток (lm)	400
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Energy efficiency class new from 01.09.2021	F
Shock strength	IK08
Осветительное устройство /лампа	SMD 4014
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	66,67
Power Factor	0,9
Мощность (W)	6
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø55
Установка глубины (мм)	40
Цвет	белый
Материал	Пластмасса ПК Die-cast aluminum
Высота (мм)	22
Диаметр (мм)	75
ØxH мм	75x22
Вырез мм	Ø55

Габаритные чертежи: Zeo-S LED, 6Вт, 400лм, 4000К, 230В, IP65, IK08, 120°, белый



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Zeo-S LED, 6Вт, 400лм, 4000К, 230В, IP65, IK08, 120°, белый Потолочный устанавливаемый заподлицо светильник с приводом	LID15312