

Технический паспорт изделия: LID15318--

Zeo-XL LED, 30Вт, 2400лм, 3000K, 230В, IP65, IK08, 120°,

Потолочный устанавливаемый заподлицо светильник с приводом



Технические данные

Световой поток (lm)	2400
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
EEC	F
Shock strength	IK08
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	80
Power Factor	0,9
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240

Технические данные - Продолжение

Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø195
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	ПК Die-cast aluminum
Высота (мм)	22
Диаметр (мм)	215
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	215x22
Вырез мм	Ø195

Габаритные чертежи: Zeo-XL LED, 30Вт, 2400лм, 3000К, 230В, IP65, IK08, 120°,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Зео-XL LED, 30Вт, 2400лм, 3000К, 230В, IP65, IK08, 120°, Потолочный устанавливаемый заподлицо светильник с приводом	LID15318
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949